



WCD RA met tekstv. KB, steek, berker K.1/K.5, aluminium

47387003

#### Design

Type	conform DIN 49440
------	-------------------

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

#### Deksel, Deur

- Centraalplaat

#### Materiaal

RAL kleur	RAL 9006 - alulook
Serie-kleur	aluminium
Kleur	aluminium-look
Kleur	aluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

#### Montage

- met spreidklemmen

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met steekklemmen	

### Toepassing

---

- met tekstveld
  - verhoogde aanraakbeveiliging
- 

### Veiligheid

---

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform IEC 60884-1
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform VDE 0620-1
- verhoogde aanraakbeveiliging	

---

### Identificatie

---

Hoofddesignreeks	BERKER K.5
Secundaire design-lijn(en)	Berker K.5

---

### Instructies

---

- Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.
-