



16286084

Wip met tekstv. en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

Bedienen en signaleren

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
- voor wipimpulsdrukker
- voor wissel-/kruisschakelaar

Materiaal

RAL kleur	RAL 9006 - alulook
Serie-kleur	aluminium
Kleur	aluminium-look
Kleur	aluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	duroplast
Oppervlak	zijde

Montage

- Klembevestiging

Samenstelling

- voor verlichting en controleschakeling

Toepassing

- met tekstveld
- Lens

Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte inbouw, Lichtbesturing, KNX - bedieningssystemen
Hoofddesignreeks	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Secundaire design-lijn(en)	Berker Q.1, Berker Q.3

Instructies

- Voor opschrift met naam, opmerking enz.

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook.

- Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.
