



## VGA-WCD, dubbele bus, berker K.1/K.5, edelstaal

3315407004

### Connectiviteit

- met 15-polige D-subminiatur bus (front)
- S-VGA compatibel

### Frequentie

Frequentiebereik video max. 160 MHz

### Beeldscherm

Resolutie max. 1280 x 1024 px

### Materiaal

RAL kleur	RAL 9022 - parelmoer lichtgrijs
Serie-kleur	edelstaal
Kleur	edelstaal
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	kunststof/metaal
Oppervlak	mat

### Afmetingen

Inbouwdiepte 12 mm

### Montage

- zonder spreidklemmen
- voor schroefbevestiging

### Aansluiting

- met 15-polige D-subminiatur dubbele bus
- met bus aan de achterkant voor aansluiting op voormonteerde VGA-kabel

### Samenstelling

- met draagring

#### Identificatie

Toepassing	Communicatietechniek
Hoofddesignreeks	BERKER K.5
Secundaire design-lijn(en)	Berker K.5

#### Instructies

- Bijzonder geschikt voor verbinding van bijv. (pc) monitoren en notebooks met weergave-apparaten zoals bijv. beamers.
- Houd de instructies van de kabel- en apparaatleveranciers aan voor wat betreft de maximale VGA-kabellengte en toegestane buigradius.
- Firma Fränkische: "Multimedia-Rohr" voor installatie van voorgemonteerde aansluitkabel, art.nr. 294.10.092
- Installatie-advies:  
Firma Kaiser: "Elektronicadoos" voor het aanhouden van de toegelaten buigradii, art.nr 1068-02 of 9062-74