



WCD RA met klapd. KB, 45° draaib. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

47448982

Design

Type	conform DIN 49440
------	-------------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

Deksel, Deur

- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
- Centraalplaat

Materiaal

RAL kleur	RAL 1013 - parelwit
Serie-kleur	wit
Kleur	wit
Kleur	wit
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	glanzend

Montage

- inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1

- met steekklemmen

Toepassing

- verhoogde aanraakbeveiliging
- In 45°-stappen variabele inbouwpositie

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform IEC 60884-1
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform VDE 0620-1
- verhoogde aanraakbeveiliging	

Identificatie

Hoofddesignreeks	BERKER S.1
------------------	------------

Instructies

- Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.