



Beltransformator 4 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC

ST301

**Design**

Montagevoorschriften	DIN-rail
----------------------	----------

**Compatibiliteit**

Compatibel met montage DIN-rail	ja
---------------------------------	----

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Frequentie	50 Hz
Nominale spanning (wisselstroom)	230 V

**Spanning**

Nominale isolatiespanning	4000 V
Secundaire uitgangsspanning	8/12 V
Uitgangsspanning 2	12 V

**Stroom**

Uitgangsstroom	0,5 A
Uitgangsstroom 2	0,33 A

**Vermogen**

Opgenomen vermogen in VA	4 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom	1,8 W

**Afmetingen**

Diepte geïnstalleerd product	65 mm
Hoogte geïnstalleerd product	111 mm
Breedte geïnstalleerd product	35 mm

**Montage**

Aandraaimoment	1,2 Nm
Geschikt voor inbouw	nee
Geschikt voor opbouw	ja

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele aders	4 mm <sup>2</sup>

#### Samenstelling

Aan-/uitschakelaar	nee
Kortsluitveilig	ja

#### Normen

Norm	EN 61558-2-6
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 35 °C
---------------------	-----------