



2-groepenverdeler HS, ALS 30 mA/HACO/direct +T, 1-fase

VKG002A-T

Design

Aantal polen hoofdschakelaar	2
Montagevoorschriften	opbouw

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Deksel, Deur

Transparante deksel/deur	nee
Vergrendelbaar	nee

Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Kleur	RAL 7035
Bestandsdeel	kunststof

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	89 mm
Interne diepte	79,6 mm
Hoogte geïnstalleerd product	365 mm
Breedte geïnstalleerd product	220 mm
Breedte in deeleenheden	12
Materiaaldikte behuizing	2,5 mm

Montage

Geschikt voor buitengebruik	nee
-----------------------------	-----

Aansluiting

Aantal leidinginvoeren	16
Aantal fasen	1

Samenstelling

Bevat beltrafo	ja
Aantal rails voor modulaire componenten	1
Aantal groepen	2
Aantal verdelerrijen	1
Aantal directe groepen	2
Opties mogelijk	ja

Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

Veiligheid

Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05