



4-groepenverdeler HS, ALS 30 mA/HACO/direct, 3-fase

VKG202K

Design

Aantal polen hoofdschakelaar	4
Montagevoorschriften	opbouw

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	230/400 V
-------------------	-----------

Deksel, Deur

Transparante deksel/deur	nee
Vergrendelbaar	nee

Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Kleur	RAL 7035
Bestandsdeel	kunststof

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	89 mm
Interne diepte	79,6 mm
Hoogte geïnstalleerd product	475 mm
Breedte geïnstalleerd product	220 mm
Breedte in deeleenheden	12
Materiaaldikte behuizing	2,5 mm

Montage

Geschikt voor buitengebruik	nee
-----------------------------	-----

Aansluiting

Aantal leidinginvoeren	16
Aantal fasen	3

Levering

Aantal aardlekautomaten	2
Aantal aardlekschakelaars	1

Toebehoren

compatibel met toebehoren	ja
---------------------------	----

Samenstelling

Bevat beltrafo	nee
Aantal rails voor modulaire componenten	2
Aantal groepen	4
Aantal verdelerrijen	2
Aantal directe groepen	2

Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

Veiligheid

Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05