



## 8-groepenverdeler HS, HACO/HACO, 3-fase

VKG44P

### Design

Aantal polen hoofdschakelaar	4
Montagevoorschriften	opbouw

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	230/400 V
-------------------	-----------

### Deksel, Deur

Transparante deksel/deur	nee
Vergrendelbaar	nee

### Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Kleur	RAL 7035
Bestandsdeel	kunststof

### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	89 mm
Interne diepte	79,6 mm
Hoogte geïnstalleerd product	475 mm
Breedte geïnstalleerd product	220 mm
Breedte in deeleenheden	12
Materiaaldikte behuizing	2,5 mm

### Montage

Geschikt voor buitengebruik	nee
-----------------------------	-----

### Aansluiting

Aantal leidinginvoeren	16
Aantal fasen	3

#### Levering

Aantal aardlekschakelaars type A	8
Aantal aardlekautomaten	>6

#### Samenstelling

Bevat beltrafo	nee
Aantal groepen	8
Aantal verdelerrijen	2
Uitbreiding mogelijk	ja
Uitbreiding mogelijk	ja
Aantal DIN-rails	2

#### Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

#### Veiligheid

Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK05