



0-groepen-uitbreidingsverdeler ALS 30 mA/HACO/direct +F+F, 3-fase

VKG000U-FF

Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	230/400 V
-------------------	-----------

Deksel, Deur

Transparante deksel/deur	nee
Vergrendelbaar	nee

Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Kleur	RAL 7035
Bestandsdeel	kunststof

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	89 mm
Interne diepte	79,6 mm
Hoogte geïnstalleerd product	475 mm
Breedte geïnstalleerd product	220 mm
Breedte in deelenheden	12
Materiaaldikte behuizing	2,5 mm

Montage

Geschikt voor buitengebruik	nee
-----------------------------	-----

Aansluiting

Aantal leidinginvoeren	16
Aantal fasen	3

Levering

Aantal aardlekschakelaars	1
---------------------------	---

Toebehoren

compatibel met toebehoren	ja
---------------------------	----

Samenstelling

Aantal beltrafo's	nee
Aantal rails voor modulaire componenten	3
Aantal groepen	2
Aantal verdelerrijen	2
Uitbreidingssets	1 fase

Normen

Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
-------------------------	---------------------

Veiligheid

Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05