



Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 677 x 151 mm, 4 x 12 modulen

VE412F

**Design**

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

**Functies**

Met kabelgeleiders	ja
--------------------	----

**Compatibiliteit**

Compatibel met montage DIN-rail	ja
---------------------------------	----

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nominale spanning	400 V
-------------------	-------

**Deksel, Deur**

Transparante deksel/deur	nee
Hendeltype	klapgreep
Beschermingsgraad (IP) met deur	55
Vergrendelbaar	nee

**Materiaal**

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Bestandsdeel	kunststof
Materiaal van behuizing	polystyrol (PS)
Oppervlaktebehandeling	onbehandeld

**Afmetingen**

Diepte geïnstalleerd product	151 mm
Interne diepte	151 mm
Hoogte geïnstalleerd product	677 mm
Breedte geïnstalleerd product	310 mm
Breedte in deelenheden	48
Materiaaldikte behuizing	2,5 mm

#### Montage

Geschikt voor buitengebruik	ja
-----------------------------	----

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeren	12
------------------------	----

#### Samenstelling

Aantal openingen voor flensplaten	46
Aantal verdelerrijen	4
Aantal velden	1
Uitbreiding mogelijk	ja
Aantal DIN-rails	4

#### Normen

GWT gloeidraad test	750 °C
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

#### Veiligheid

Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK08
Halogeenvrij	ja
Slagvastheid	IK08

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 40 °C
---------------------	-----------