



Opbouwveldverdeler IP44, 500x1050x161 mm, 144
modulen, geïsoleerd

FWQ34P

Design

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Montagevoorschriften | opbouw, inbouw, deels verzonken |
|----------------------|---------------------------------|

Deksel, Deur

| | |
|--------------------------|--|
| Transparante deksel/deur | nee |
| Hendeltype | handgreep met deurschild en espagnolet-sluiting |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal deursloten | 1 |

Materiaal

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kleur | wit |
| Kleur | wit |
| Bestandsdeel | staal |
| Materiaal van behuizing | staal |
| Oppervlaktebehandeling | poeder coated |

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|---------|
| Diepte geïnstalleerd product | 161 mm |
| Hoogte geïnstalleerd product | 500 mm |
| Breedte geïnstalleerd product | 1050 mm |

Toebehoren

| | |
|---------------------------|----|
| compatibel met toebehoren | ja |
|---------------------------|----|

Samenstelling

| | |
|----------------------|----|
| Aantal verdelerrijen | 4 |
| Aantal velden | 4 |
| Aantal DIN-rails | 12 |

Normen

| | |
|---|-----------------------|
| Beschermingsklasse IEC-61140 | II |
| Beschermingsgraad en standaard voor typeplaat | IP44 - DIN VDE 0470-1 |
| Productnorm laagspanning voor type labeltekst | VDE 0660-600-2/-3 |

Veiligheid

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse | beschermingsklasse II |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Slagvastheid | IK09 |