



Opbouwverdeler volta IP30, 370 x 305 mm, 2 x 12 modulen

VA24NL

Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

Functies

Met kabelgeleiders	ja
--------------------	----

Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	ja
---------------------------------	----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	400 V
-------------------	-------

Deksel, Deur

Transparante deksel/deur	nee
Beschermingsgraad (IP) met deur	30
Vergrendelbaar	nee

Materiaal

RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Kleur	wit
Kleur	helderwit
Bestandsdeel	kunststof
Materiaal van behuizing	kunststof
Materiaal van de behuizing	kunststof
Oppervlaktebehandeling	verzinkt

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	96,5 mm
Interne diepte	92,5 mm
Hoogte geïnstalleerd product	370 mm
Lengte in mm	370 mm
Breedte geïnstalleerd product	305 mm
Breedte in deeleenheden	12
Materiaaldikte behuizing	2,5 mm

Montage

Geschikt voor buitengebruik	nee
-----------------------------	-----

Samenstelling

Aantal eenheden	12
Aantal verdelerrijen	2
Aantal velden	1
Uitbreiding mogelijk	ja
Aantal DIN-rails	2

Normen

GWT gloeidraad test	650 °C
Beschermingsklasse IEC-61140	II
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

Veiligheid

Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK07
Halogeenvrij	ja
Slagvastheid	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 40 °C
---------------------	-----------