



FP23SN2

Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1950 x 800 x 205 mm

Design

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Montagevoorschriften | vrijstaande en koppelbare verdelers |
|----------------------|-------------------------------------|

Compatibiliteit

| | |
|----------------------------------|-----|
| Geschikt voor bliksembeveiliging | nee |
|----------------------------------|-----|

Deksel, Deur

| | |
|--------------------------|-------------|
| Transparante deksel/deur | nee |
| Deksel materiaal dikte | 1 mm |
| Hendeltype | knevelgreep |

Materiaal

| | |
|------------------------|-----------------------|
| RAL kleur | RAL 9010 - Zuiver Wit |
| Kleur | wit |
| Kleur | wit |
| Bestandsdeel | staal |
| Oppervlaktebehandeling | poeder coated |

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|---------|
| Inbouwdiepte | 205 mm |
| Diepte geïnstalleerd product | 205 mm |
| Interne diepte | 143 mm |
| Hoogte geïnstalleerd product | 1950 mm |
| Breedte geïnstalleerd product | 800 mm |
| Breedte in deelenheden | 36 |
| Materiaaldikte behuizing | 1 mm |

Montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | nee |
|-----------------------------|-----|

Samenstelling

| | |
|-----------------------------------|----|
| Aantal openingen voor flensplaten | 6 |
| Aantal verdelerrijen | 12 |
| Aantal velden | 3 |
| Uitbreiding mogelijk | ja |

Normen

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Europese richtlijn WEEE | niet van toepassing |
|-------------------------|---------------------|

Veiligheid

| | |
|---|-----------------------|
| Beschermingsklasse | beschermingsklasse II |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Mechanische bescherming slagvastheid IK | IK09 |
| Vuurvastheid | - |