



FP22TN2

Staande verdeler leeg IP44 geaard 1950 x 550 x 205 mm,
univers

Design

Montagevoorschriften	vrijstaande en koppelbare verdelers
----------------------	-------------------------------------

Compatibiliteit

Geschikt voor bliksembeveiliging	nee
----------------------------------	-----

Deksel, Deur

Transparante deksel/deur	nee
Deksel materiaal dikte	1 mm
Hendeltype	knevelgreep

Materiaal

Kopergewicht van het product	0,109 kg
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Kleur	wit
Kleur	wit
Bestandsdeel	staal
Oppervlaktebehandeling	poeder coated

Afmetingen

Inbouwdiepte	205 mm
Diepte geïnstalleerd product	205 mm
Interne diepte	205 mm
Hoogte geïnstalleerd product	1950 mm
Breedte geïnstalleerd product	550 mm
Breedte in deelenheden	24
Materiaaldikte behuizing	1 mm

Montage

Geschikt voor buitengebruik	nee
-----------------------------	-----

Samenstelling

Aantal openingen voor flensplaten	4
Aantal verdelerrijen	12
Aantal velden	2
Uitbreiding mogelijk	ja

Normen

Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
-------------------------	---------------------

Veiligheid

Beschermingsklasse	beschermingsklasse I
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK09
Vuurvastheid	-