



Verdeler IP54 zichtvenster 1900 x 600 x 400 mm

FG22LD



Design

Montagevoorschriften	vrijstaande en koppelbare verdelers
----------------------	-------------------------------------

Compatibiliteit

Geschikt voor bliksembeveiliging	nee
----------------------------------	-----

Deksel, Deur

Transparante deksel/deur	ja
Deksel materiaal dikte	2 mm
Hendeltype	3 mm dubbelbaardsluiting

Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Kleur	RAL 7035
Bestandsdeel	staal
Oppervlaktebehandeling	poeder coated

Afmetingen

Inbouwdiepte	400 mm
Diepte geïnstalleerd product	400 mm
Interne diepte	400 mm
Hoogte geïnstalleerd product	1900 mm
Breedte geïnstalleerd product	600 mm
Breedte in deelenheden	24
Materiaaldikte behuizing	2 mm

Montage

Geschikt voor buitengebruik	nee
-----------------------------	-----

Samenstelling

Aantal openingen voor flensplaten	4
Aantal verdelerrijen	24
Aantal velden	2
Uitbreiding mogelijk	ja

Normen

Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
-------------------------	---------------------

Veiligheid

Beschermingsklasse	beschermingsklasse I
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Mechanische bescherming slagvastheid IK	>IK10
Vuurvastheid	-