



Verdeler IP65 geïsoleerd 1150 x 600 x 300 mm

FL72S

Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

Compatibiliteit

Geschikt voor bliksembeveiliging	ja
----------------------------------	----

Deksel, Deur

Transparante deksel/deur	nee
Deksel materiaal dikte	2 mm
Hendeltype	3-punts met vierkantsluiting 8 mm

Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Kleur	RAL 7035
Bestandsdeel	glasvezelversterkt polyester
Oppervlaktebehandeling	Andere

Afmetingen

Inbouwdiepte	300 mm
Diepte geïnstalleerd product	300 mm
Interne diepte	300 mm
Hoogte geïnstalleerd product	1150 mm
Breedte geïnstalleerd product	600 mm
Breedte in deelenheden	24
Materiaaldikte behuizing	2 mm

Montage

Geschikt voor buitengebruik	ja
-----------------------------	----

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	7
Aantal velden	2
Uitbreiding mogelijk	nee

Normen

Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
-------------------------	---------------------

Veiligheid

Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Mechanische bescherming slagvastheid IK	>IK10
Vuurvastheid	-