



## Verdeler IP65 geïsoleerd 1150 x 850 x 300 mm

FL73S

### Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

### Compatibiliteit

Geschikt voor bliksembeveiliging	ja
----------------------------------	----

### Deksel, Deur

Transparante deksel/deur	nee
Deksel materiaal dikte	2 mm
Hendeltype	3-punts met vierkantsluiting 8 mm

### Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Kleur	RAL 7035
Bestandsdeel	glasvezelversterkt polyester
Oppervlaktebehandeling	Andere

### Afmetingen

Inbouwdiepte	300 mm
Diepte geïnstalleerd product	300 mm
Interne diepte	300 mm
Hoogte geïnstalleerd product	1150 mm
Breedte geïnstalleerd product	850 mm
Breedte in deelenheden	36
Materiaaldikte behuizing	2 mm

### Montage

Geschikt voor buitengebruik	ja
-----------------------------	----

### Samenstelling

Aantal verdelerrijen	7
Aantal velden	3
Uitbreiding mogelijk	nee

**Normen**

Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
-------------------------	---------------------

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Mechanische bescherming slagvastheid IK	>IK10
Vuurvastheid	-