



Verdeler IP65 geïsoleerd 1150 x 600 x 300 mm UV coating

FL72SP

Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

Functies

Met kabelgeleiders	ja
--------------------	----

Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	ja
---------------------------------	----

Deksel, Deur

Hendeltype	3-punts met vierkantsluiting 8 mm
Aantal deuren	1
Aantal deursloten	1

Materiaal

Kleur	RAL 7035
Bestandsdeel	glasvezelversterkt polyester
Materiaal van behuizing	polyester
Materiaal van de behuizing	kunststof
Oppervlaktebehandeling	Andere

Afmetingen

Inbouwdiepte	300 mm
Diepte geïnstalleerd product	300 mm
Interne diepte	300 mm
Hoogte geïnstalleerd product	1150 mm
Breedte geïnstalleerd product	600 mm
Breedte in deelenheden	24

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	7
Aantal velden	2
Opties mogelijk	nee

Normen

Beschermingsklasse IEC-61140	II
------------------------------	----

Veiligheid

Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Mechanische bescherming slagvastheid IK	10
Slagvastheid	IK10