



Veiligheidslastscheider, 4-polig, 400A, NH2

HFD440

Design

Type bediening	Deurkoppelingsdraaigrendel
Aantal polen	4 P
Pooltype	4 P

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale stroom	400 A
Nominale spanning (wisselstroom)	380/415 V

Spanning

Nominale isolatiespanning	800 V
---------------------------	-------

Stroom

Kortsluitstroom met zekering gl-gG	100 kA
Nominale stroom van de smeltpatroon	300/315/355/400 A

Zekering

Zekeringskarakteristiek	gl
-------------------------	----

Vermogen

Vermogen bij 400 V in gebruikerscategorie AC 1	263 kW
Vermogensverlies per pool	57,4 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	229,6 W

Deksel, Deur

Vergrendelbaar	ja
----------------	----

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	180 mm
Hoogte geïnstalleerd product	240 mm
Breedte geïnstalleerd product	325 mm

Aansluiting

Soort verbinding	schroeftechniek
------------------	-----------------

Samenstelling

Uitbreiding mogelijk	ja
----------------------	----

Normen

Norm	IEC 60947-3
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP00
------------------------	------