



## Veiligheidslastscheider, 4-polig, 630A, NH3

HFD463

### Design

Type bediening	Deurkoppelingsdraaigrendel
Aantal polen	4 P
Pooltype	4 P

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale stroom	630 A
Nominale spanning (wisselstroom)	380/415 V

### Spanning

Nominale isolatiespanning	1000 V
---------------------------	--------

### Stroom

Kortsluitstroom met zekering gl-gG	100 kA
Nominale stroom van de smeltpatroon	425/500/630 A

### Zekering

Zekeringskarakteristiek	gl
-------------------------	----

### Vermogen

Vermogen bij 400 V in gebruikerscategorie AC 1	414 kW
Vermogensverlies per pool	122 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	488 W

### Deksel, Deur

Vergrendelbaar	ja
----------------	----

### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	250 mm
Hoogte geïnstalleerd product	300 mm
Breedte geïnstalleerd product	458 mm

#### Aansluiting

Soort verbinding	aansluiting met kabelschoenen
------------------	-------------------------------

#### Samenstelling

Uitbreiding mogelijk	ja
----------------------	----

#### Normen

Norm	IEC 60947-3
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP00
------------------------	------