



Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 1-fase

LVZ00WE150

Design

Type product	Anders
Montagevoorschriften	hangend

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	3
-----------------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
------------	----------

Spanning

Nominale isolatiespanning	3 kV
---------------------------	------

Stroom

Maximale stroom primair	150 A
Maximale stroom secundair	5 A
Primaire stroom	150 A

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	351 mm
Hoogte geïnstalleerd product	17 mm
Lengte in mm	351 mm
Breedte geïnstalleerd product	49,9 mm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele aders	1 - 6 mm ²
Soort verbinding	Schroefaansluiting

Toebehoren

Met koperen rail	nee
------------------	-----

Samenstelling

Aantal ingangen	1
Met aanraakbeveiliging	ja

Toepassing

Transformatieverhouding	150A, 5A
-------------------------	----------

Normen

Gecertificeerd product	nee
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP10
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 40 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-40 75 °C