



Lastscheider 4-polig 400 A blokvorm

HA457

Design

Type bediening	Lange draaigreep
Type behuizing	Compleet apparaat in behuizing
Aantal polen	4 P
Pooltype	4 P

Functies

Omkeerschakelaar	nee
------------------	-----

Bedienen en signaleren

Motoraandrijving geïntegreerd	nee
-------------------------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	380/415 V
----------------------------------	-----------

Spanning

Nominale isolatiespanning	1000 V
Stootspanningsvastheid	8000 V

Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC 21 A	400 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 21 B	400 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 22 A	400 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 22 B	400 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 23 A	400 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 23 B	400 A
Afschakelstroom	30 kA
Kortsluitstroom met zekering gl-gG	50 kA
Toelaatbare nominale stroom binnen 1 seconde	9 kA

Vermogen

Nominaal vermogen bij 440/500 V 50 Hz	140 kW
Nominaal vermogen bij 660 V 50 Hz	90 kW
Werkelijk vermogen bij 380/415 V 50 Hz	132 kW
Vermogen bij 400 V in gebruikerscategorie AC 1	263 kW
Vermogensverlies per pool	14,4 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	57,6 W

Deksel, Deur

Vergrendelbaar	ja
----------------	----

Montage

Type bevestiging	voor frontmontage
------------------	-------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	1 x 240 mm ²
Soort verbinding	aansluiting met kabelschoenen

Samenstelling

Breedte beschikbaar op kabelschoen	185 mm ²
Motoraandrijving optioneel	nee

Normen

Norm	IEC 60947-3
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP00
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 70 °C
---------------------	-----------