



## Omschakelaar motorbediend 4-polig 63 A modulair HIC

HIC406A

### Design

Type bediening	Niet toepasbaar
Type behuizing	Compleet apparaat in behuizing
Aantal polen	4 P
Pooltype	4 P

### Functies

Omkeerschakelaar	ja
------------------	----

### Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	ja
---------------------------------	----

### Bedienen en signaleren

Motoraandrijving geïntegreerd	ja
-------------------------------	----

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning (wisselstroom)	380/415 V

### Stroom

Kortsluitstroom met zekering gl-gG	50 kA
Toelaatbare nominale stroom binnen 1 seconde	4 kA

### Vermogen

Vermogen bij 400 V in gebruikerscategorie AC 1	41 kW
Vermogensverlies per pool	1,2 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	3,6 W

### Deksel, Deur

Vergrendelbaar	ja
----------------	----

**Aansluiting**

Soort verbinding	schroeftechniek
------------------	-----------------

**Samenstelling**

Motoraandrijving optioneel	nee
----------------------------	-----

**Normen**

Norm	IEC 60947-3, IEC 60947-6
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

**Veiligheid**

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------