



Verdeler, Univers IP55, klasse II, 950x800x275 mm

FR63S

Design

| | |
|----------------------|--------|
| Montagevoorschriften | opbouw |
|----------------------|--------|

Functies

| | |
|--------------------------|-----|
| Overspanningsbeveiliging | nee |
|--------------------------|-----|

Compatibiliteit

| | |
|----------------------------------|-----|
| Geschikt voor bliksembeveiliging | nee |
|----------------------------------|-----|

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 690 V |
|-------------------|-------|

Deksel, Deur

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Transparante deksel/deur | nee |
| Deksel materiaal dikte | 1,5 mm |
| Hendeltype | zwenkgreep voor profielhalfcilinder |

Materiaal

| | |
|------------------------|-----------------------|
| RAL kleur | RAL 7035 - lichtgrijs |
| Kleur | grijs |
| Kleur | lichtgrijs |
| Bestandsdeel | staal |
| Oppervlak | mat |
| Oppervlaktebehandeling | poeder coated |

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Diepte geïnstalleerd product | 275 mm |
| Interne diepte | 275 mm |
| Hoogte geïnstalleerd product | 950 mm |
| Breedte geïnstalleerd product | 800 mm |
| Breedte in deeleenheden | 24 |
| Materiaaldikte behuizing | 1,5 mm |

Montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | nee |
|-----------------------------|-----|

Samenstelling

| | |
|-----------------------------------|----|
| Aantal openingen voor flensplaten | 6 |
| Aantal verdelerrijen | 6 |
| Aantal velden | 3 |
| Uitbreiding mogelijk | ja |

Normen

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Keurmerken | EN 61439-1/-2 |
| Europese richtlijn WEEE | niet van toepassing |

Veiligheid

| | |
|---|-----------------------|
| Beschermingsklasse | beschermingsklasse II |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Mechanische bescherming slagvastheid IK | >IK10 |
| Halogeenvrij | nee |
| Vuurvastheid | - |