



Fornuisgroep 2x1p+N 20 A B-karakteristiek 6 kA

MKN598

Design

Neutrale stand	rechts
Aantal gezeekerde polen	1
Aantal polen	2 P
Pooltype	2x(1P+N)
Afschakelkarakteristiek	B

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nominaal uitschakelvermogen	6 kA
Type voedingsspanning	AC
Nominale spanning (wisselstroom)	230/240 V

Spanning

Nominale isolatiespanning	500 V
Maximale bedrijfsspanning	253 V
Stootspanningsvastheid	4000 V

Stroom

Nominaal uitschakelvermogen	6 kA
Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 60898	10,2 kA
Magnetisch maximaal instelling bij 40° C	3/5 In
Instelling thermische beveiliging bij 40 °C	1,13/1,45 In

Stroom / temperatuur

Toegewezen stroom bij -15°C	24,3 A
Toegewezen stroom bij -20°C	24,7 A
Toegewezen stroom bij 0°C	22,9 A
Toegewezen stroom bij 10°C	22 A
Toegewezen stroom bij -10°C	23,8 A
Toegewezen stroom bij 15°C	21,5 A
Nominale stroom bij 20 °C	21 A
Toegewezen stroom bij 25°C	20,5 A
Toegewezen stroom bij -25°C	25,1 A
Nominale stroom bij 30 °C	20 A
Nominale stroom bij 35 °C	19,5 A
Nominale stroom bij 40 °C	18,9 A
Nominale stroom bij 45 °C	18,4 A

Technische eigenschappen

Toegewezen stroom bij 5°C	22,5 A
Toegewezen stroom bij -5°C	23,4 A
Nominale stroom bij 50 °C	17,8 A
Nominale stroom bij 55 °C	17,2 A
Nominale stroom bij 60 °C	16,6 A
Nominale stroom bij 65 °C	15,9 A
Nominale stroom bij 70 °C	15,3 A

Stroom Omrekenfactor

Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 100 Hz	1,1
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 200 Hz	1,2
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 400 Hz	1,5
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 16 2/31 tot 60 Hz	
Omrekenfactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste automaten	1
Omrekenfactor nominale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste automaten	0,95
Omrekenfactor nominale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste automaten	0,9
Omrekenfactor nominale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste automaten	0,85

Vermogen

Vermogensverlies per pool	8,8 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	8,8 W

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	1000
Maximale aantal mechanische schakelingen	20000

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	70 mm
Hoogte geïnstalleerd product	85 mm
Breedte geïnstalleerd product	17,5 mm

Montage

Type bovenaansluiting voor modulaire apparatuur	Schroefaansluiting
Aandraaimoment	1,9 Nm
Type onderste railclip voor modulaire apparatuur	kunststof
Onderste verbindingstype voor modulaire apparatuur	Schroefaansluiting
Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur	ja
Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur	nee
Geschikt voor inbouw	ja

Aansluiting

Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1/16 mm ²
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders	1/16 mm ²
Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met massieve aders	1/25 mm ²

Technische eigenschappen

Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting 1/25 mm²
met massieve aders

Soort verbinding schroeftechniek

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting 1/16 mm²
met soepele aders

Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroefaansluiting met 1/25 mm²
massieve aders

Normen

Norm EN 60898-1

Europese richtlijn WEEE van toepassing

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20

Gebruiksvoorwaarden

Graad van vervuiling IEC 664 2

Stroombegrenzingsklasse 3

Hoogte 2000 m

Opslagtemperatuur -25 tot 80 °C

Tropenbestendigheid voor alle klimaten