



Installatieautomaat 1p+N 20 A B-karakteristiek 6 kA

MBN520E

Design

Neutrale stand	rechts
Aantal gezeekerde polen	1
Aantal polen	2 P
Pooltype	1P+N
Afschakelkarakteristiek	B

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nominaal uitschakelvermogen	6 kA
Type voedingsspanning	AC
Nominale spanning (wisselstroom)	230 V

Spanning

Nominale isolatiespanning	500 V
Stootspanningsvastheid	4000 V

Stroom

Nominaal uitschakelvermogen	6 kA
Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 60898	6 kA
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V (EN 60947-2)	3 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2)	10 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)	10 kA
Magnetisch maximaal instelling bij 40° C	3/5 I _n
Min/max. drempelwaarde magnetisch maximaal beveiliging bij gelijkstroom	4/7 I _n
Instelling thermische beveiliging bij 40° C	1,13/1,45 I _n
Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij gelijkstroom	1,13/1,45 I _n

Stroom / temperatuur

Toegewezen stroom bij -15°C	26 A
Toegewezen stroom bij -20°C	26,7 A
Toegewezen stroom bij 0°C	24,1 A
Toegewezen stroom bij 10°C	22,7 A
Toegewezen stroom bij -10°C	25,4 A
Toegewezen stroom bij 15°C	22,1 A
Nominale stroom bij 20 °C	21,4 A

Technische eigenschappen

Toegewezen stroom bij 25°C	20,8 A
Toegewezen stroom bij -25°C	27,4 A
Nominale stroom bij 30 °C	20 A
Nominale stroom bij 35 °C	19,4 A
Nominale stroom bij 40 °C	18,8 A
Nominale stroom bij 45 °C	18,1 A
Toegewezen stroom bij 5°C	23,4 A
Toegewezen stroom bij -5°C	24,7 A
Nominale stroom bij 50 °C	17,5 A
Nominale stroom bij 55 °C	16,8 A
Nominale stroom bij 60 °C	16,1 A
Nominale stroom bij 65 °C	15,5 A
Nominale stroom bij 70 °C	14,8 A

Stroom Omrekenfactor

Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 100 Hz	1,1
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 200 Hz	1,2
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 400 Hz	1,5
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 16 2/31 tot 60 Hz	
Omrekenfactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste automaten	1
Omrekenfactor nominale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste automaten	0,95
Omrekenfactor nominale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste automaten	0,9
Omrekenfactor nominale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste automaten	0,85

Vermogen

Vermogensverlies per pool	2,9 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	5,6 W

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	4000
Maximale aantal mechanische schakelingen	20000

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	70 mm
Hoogte geïnstalleerd product	83 mm
Breedte geïnstalleerd product	35 mm

Montage

Aandraaimoment	2,8 Nm
----------------	--------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	1 - 35 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele aders	1 - 25 mm ²
Soort verbinding	schroeftechniek
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting 1/25 mm ² met soepele adres	

Technische eigenschappen

Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroefaansluiting met 1/35 mm²
massieve aders

Normen

Norm	EN 60898-1
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Graad van vervuiling IEC 664	2
Stroombegrenzingsklasse	3
Hoogte	2000 m
Opslagtemperatuur	-25 tot 80 °C
Tropenbestendigheid	voor alle klimaten