



## Lastscheider 3-polig 32 A modulair M1

HAB303

### Design

Type bediening	Korte draaigreep
Type behuizing	Compleet apparaat in behuizing
Aantal polen	3 P
Pooltype	3 P

### Funcies

Omkeerschakelaar	nee
------------------	-----

### Bedienen en signaleren

Motoraandrijving geïntegreerd	nee
-------------------------------	-----

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50 Hz
Nominale spanning (wisselstroom)	380/415 V

### Spanning

Nominale isolatiespanning	800 V
Stootspanningsvastheid	8000 V

### Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC 21 B	32 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 22 B	32 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 23 A	32 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 23 B	32 A
Kortsluitstroom met zekering gl-gG	50 kA
Toelaatbare nominale stroom binnen 1 seconde	1,26 kA

### Vermogen

Vermogen bij 400 V in gebruikerscategorie AC 1	21 kW
Vermogensverlies per pool	0,6 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	1,8 W

#### Deksel, Deur

Vergrendelbaar	ja
----------------	----

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	16 mm <sup>2</sup>
Soort verbinding	schroeftechniek

#### Samenstelling

Motoraandrijving optioneel	nee
----------------------------	-----

#### Normen

Norm	IEC 60947-3
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 70 °C
---------------------	-----------