



HAE312

Lastscheider 3-polig 125 A modulair MV

Design

Type bediening	Korte draaigreep
Type behuizing	Compleet apparaat in behuizing
Aantal polen	3 P
Pooltype	3 P

Functies

Omkeerschakelaar	nee
------------------	-----

Bedienen en signaleren

Motoraandrijving geïntegreerd	nee
-------------------------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	380/415 V
----------------------------------	-----------

Spanning

Nominale isolatiespanning	800 V
Stootspanningsvastheid	8000 V

Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC 21 B	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 22 B	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 23 A	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 23 B	125 A
Kortsluitstroom met zekering gl-gG	65 kA
Toelaatbare nominale stroom binnen 1 seconde	4 kA

Vermogen

Vermogen bij 400 V in gebruikerscategorie AC 1	82 kW
Vermogensverlies per pool	4,6 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	13,8 W

Deksel, Deur

Vergrendelbaar	ja
----------------	----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	70 mm ²
Soort verbinding	schroeftechniek

Samenstelling

Breedte beschikbaar op kabelschoen	95 mm ²
Motoraandrijving optioneel	nee

Normen

Norm	IEC 60947-3
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 70 °C
---------------------	-----------