






Impulsrelais 16 A, 4 maak, 24 V AC

EPN541



Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning (wisselstroom)	250/400 V

Spanning

Nominale isolatiespanning	400 V
Stuurspanning AC	24 V
Stuurspanning DC	12 V

Stroom

Ruststroom	6 mA
------------	------

Vermogen

Verbruik bij inkomen	55 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom	4,8 W

Weerstand

Nominale weerstand van de spoel	6,4 Ω
---------------------------------	-------

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC	21150000
Maximale aantal mechanische schakelingen	500000

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	63 mm
Hoogte geïnstalleerd product	83 mm
Breedte geïnstalleerd product	35 mm

Montage

Aandraaimoment	1,6 Nm
----------------	--------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	1,5 - 10 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele aders	1 - 6 mm ²
Soort verbinding	schroeftechniek
Aantal contacten	4
Soort contact	4 maak

Samenstelling

Type relais	elektromechanisch
-------------	-------------------

Toepassing

Impulsduur	50 ms
------------	-------

Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 40 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-40 80 °C