



Hulpcontact voor aardlekschakelaar 4-polig,
CDB4xxxD/CFB4xxxD, CFA490

CZ009

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50 Hz
Nominale spanning (wisselstroom)	230 V

Spanning

Nominale spanning (gelijkstroom)	230 V
----------------------------------	-------

Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC 1	6 A
----------------------------------	-----

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom	0,2 W
--------------------------------------	-------

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	5000
--	------

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	68 mm
Hoogte geïnstalleerd product	85 mm
Breedte geïnstalleerd product	9 mm

Montage

Aandraaimoment	0.8 Nm
Af fabriek aangebouwd	nee

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele aders	2,5 mm ²
Soort verbinding	schroeftechniek
Soort contact	1 verbreek + 1 wissel

Samenstelling

Aantal wisselcontacten	1
Aantal verbreekcontacten	1

Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-25 40 °C