



SK602

## Voltmeteromschakelaar 20 A 400 V

### Design

Montagevoorschriften	DIN-rail
----------------------	----------

### Bedienen en signaleren

Aantal schakelstanden	7
-----------------------	---

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50 Hz
------------	-------

### Spanning

Nominale isolatiespanning	690 V
---------------------------	-------

### Stroom

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom	1 W
--------------------------------------	-----

### Netvorm

Type net	draaistroomnet met nulleider
----------	------------------------------

### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	64 mm
Hoogte geïnstalleerd product	85 mm
Breedte geïnstalleerd product	70 mm

### Montage

Montagewijze	DIN-rail (inbouwcomponenten)
--------------	------------------------------

### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele aders	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Soort verbinding	schroeftechniek

**Veiligheid**

---

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

---

**Gebruiksvoorwaarden**

---

Opslagtemperatuur	-40 tot 80 °C
-------------------	---------------

---