



## Stroomtransformator rechthoekig 70 x 175 mm

HR830

### Spanning

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Stootspanningsvastheid | 4000 V |
|------------------------|--------|

### Kabellengte

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Maximale kabellengte tussen ontvanger en zender/signaalgever | 25 m en 50 m twisted pair kabel |
|--|---------------------------------|

### Afmetingen

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Afmetingen rail | 70 x 175 mm |
|-----------------|-------------|

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Aandraaimoment | 1 Nm |
|----------------|------|

### Aansluiting

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Aansluitdoorsnede meetaansluiting met soepele aders   | 1,5 tot 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede meet-aansluiting met massieve aders | 1,5 tot 4 mm <sup>2</sup>   |
| Aansluitdoorsnede massieve aders                      | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>     |
| Aansluitdoorsnede soepele aders                       | 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>     |

### Toebehoren

|            |         |
|------------|---------|
| Toebehoren | overige |
|------------|---------|

### Normen

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Europese richtlijn WEEE | van toepassing |
|-------------------------|----------------|

### Veiligheid

|                        |      |
|------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
|------------------------|------|

### Gebruiksvoorwaarden

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Hoogte            | 2000 m        |
| Opslagtemperatuur | -25 tot 70 °C |