



Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1 w  
16 A

EH110

**Design**

Montagevoorschriften	DIN-rail
Oppervlakteafwerking	Wisselcontact, tijdschaal 15 min

**Functies**

Aantal functiekanalen	1
Schakelcycli	min. 50000
- Met schakelaar voor continu aan/automatisch	

**Uitvoering**

- wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Frequentie	50 Hz
------------	-------

**Stroom**

Max. stroom bij $\cos \phi = 0.6$ in aantal cycli	3 A
Schakelstroom bij $\cos \phi = 0.6$	max. 3 A

**Vermogen**

Opgenomen vermogen in VA	0,5 VA
Opgenomen vermogen (bedrijf)	0,5 VA
Vermogensverlies bij vollast	~ 1 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	1 W
Vermogensverlies per spoel	0,5 W

**Afmetingen**

Diepte geïnstalleerd product	54 mm
Hoogte geïnstalleerd product	90 mm
Breedte geïnstalleerd product	65 mm
Moduulbreedte	3 TE

#### Besturing van TL-lampen

Compacte tl-lampen	max. 200 W
--------------------	------------

#### Besturing van gloeilampen

Gloei- en halogeenlampen 230 V	max. 900 W
Max. vermogen met gloeilampen	900 W

#### Montage

Montagewijze	DIN-rail (inbouwcomponenten)
- Voor montage op DIN-rail	

#### Aansluiting

Aderdoorsnede (flexibel)	1 4 mm <sup>2</sup>
Aderdoorsnede (star)	1 4 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve aders	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele aders	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Soort verbinding	schroeftechniek
Aantal contacten	1
Soort contact	1 wissel
- met schroefklemmen	
- Met potentiaalvrij schakelcontact	

#### Instellingen

Aanpassing aan winter /zomertijd	handmatig
Verfijning van de programmering	15 mn
Programmacycli	Programmacyclus: 24 uur
Programmacyclus	24 uur
Type programmering	analoog
- Instelling via dagschakelschijf	

#### Samenstelling

Aantal programmeerstappen	96
Aantal schakeltijden voor aan/uit	96
Aantal kanalen	1
Gangreserve	zonder
Schakelcycli bij cos φ = 0,6	min. 20000

#### Toepassing

Cyclus	dagelijks
--------	-----------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 55 °C
Nauwkeurigheid	1
Opslagtemperatuur	-20 tot 70 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20 70 °C

**Identificatie**

---

Hoofddesignreeks

LICHTBESTURING

---