



Programmaklok, elektromechanisch,
dag/weekprogramma met gangreserve, 1 w 16 A

EH191

Design

Montagevoorschriften	DIN-rail
Oppervlakteaafwerking	Wisselcontact, tijdschaal 15/120 min

Funcities

Aantal functiekanalen	1
Gangreserve	~ 200 h
Schakelcycli	min. 50000
- met schakelaar voor uit/automatisch/aan	

Uitvoering

- wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50 Hz
------------	-------

Stroom

Max. stroom bij $\cos \phi$ 0.6 in aantal cycli	3 A
Schakelstroom bij $\cos \phi = 0,6$	max. 3 A

Vermogen

Opgenomen vermogen in VA	0,5 VA
Opgenomen vermogen (bedrijf)	0,5 VA
Vermogensverlies bij vollast	~ 1 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	1 W
Vermogensverlies per spoel	0,5 W

Meting

Loopnauwkeurigheid	± 1 s/dag
--------------------	---------------

Batterij

Oplaadtijd gangreserve	120
- met geïntegreerde accu voor gangreserve	

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	60 mm
Hoogte geïnstalleerd product	90 mm
Breedte geïnstalleerd product	90 mm
Moduulbreedte	5 TE

Besturing van gloeilampen

Gloei- en halogeenlampen 230 V	max. 900 W
Max. vermogen met gloeilampen	900 W

Montage

Montagewijze	DIN-rail (inbouwcomponenten)
- Voor montage op DIN-rail	

Aansluiting

Aderdoorsnede (flexibel)	1 4 mm ²
Aderdoorsnede (star)	1 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve aders	1 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele aders	1 - 4 mm ²
Soort verbinding	schroeftechniek
Aantal contacten	1
Soort contact	1 wissel
- met schroefklemmen	
- Met potentiaalvrij schakelcontact	

Instellingen

Aanpassing aan winter /zomertijd	handmatig
Verfijning van de programmering	15 tot 120 mn
Programmacycli	Programmacycli: 24 uur + 7 dagen
Programmacyclus	24 uur + 7 dagen
Type programmering	analoog
- Instelling via een dag- en weekshakelschijf	

Samenstelling

Aantal schakeltijden voor aan/uit	96
Aantal kanalen	1
Gangreserve	150 uur
Schakelcycli bij $\cos \varphi = 0,6$	min. 20000

Toepassing

Cyclus	dagelijks
--------	-----------

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 55 °C
Nauwkeurigheid	1
Opslag-/transporttemperatuur	-10 55 °C

Identificatie

Hoofddesignreeks	LICHTBESTURING
------------------	----------------