



## 5-groepenverdeler HS, 2 x ALS 30 mA +F+T, 1-fase

VKG32E-FT

### Design

Aantal polen hoofdschakelaar	2
Montagevoorschriften	opbouw

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	230/400 V
-------------------	-----------

### Deksel, Deur

Transparante deksel/deur	nee
Vergrendelbaar	nee

### Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Kleur	RAL 7035
Bestandsdeel	kunststof

### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	89 mm
Interne diepte	79,6 mm
Hoogte geïnstalleerd product	475 mm
Breedte geïnstalleerd product	220 mm
Breedte in deeleenheden	12
Materiaaldikte behuizing	2,5 mm

### Montage

Geschikt voor buitengebruik	nee
-----------------------------	-----

### Aansluiting

Aantal leidinginvoeren	16
Aantal fasen	1

#### Levering

Aantal aardlekschakelaars	2
---------------------------	---

#### Toebehoren

compatibel met toebehoren	ja
---------------------------	----

#### Samenstelling

Bevat beltrafo	ja
Aantal rails voor modulaire componenten	2
Aantal groepen	6
Aantal verdelerrijen	2
Uitbreidingssets	1 fase

#### Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

#### Veiligheid

Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05