



XEV221

witty.park IP44, 1-fase, 7 kW, oplaadmodus 3 - type 2, RFID

#### Design

Aansluitsysteem	Type 2
Montagevoorschriften	Wandmontage

#### Functies

Functie toegangscontrole	ja
Met lastmanagement	ja

#### Connectiviteit

Aantal laadpunten	1
Aantal oplaadcontactdozen type 2	1

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50 Hz
Nominale stroom	32 A
Nominale spanning	230 V

#### Vermogen

Aansluitvermogen	8 kW
Vermogensverlies met kabel	7,4 kW

#### Energievoorziening

Aantal fases voor voeding	1 fase
---------------------------	--------

#### Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Materiaal van de behuizing	kunststof

#### Afmetingen

Diepte totaal	233 mm
Diepte geïnstalleerd product	233 mm
Hoogte geïnstalleerd product	480 mm
Breedte geïnstalleerd product	346 mm

#### Samenstelling

Soort verbinding	nee
Met installatie-automaat	nee
Meter type	nee

#### Normen

Europese richtlijn RoHs	in overeenstemming
-------------------------	--------------------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK10