



XEV222

witty.park IP44, 1-fase, 7 kW, oplaadmodus 3 - type 2 +
modus 2 SCHUKO, RFID

Design

Aansluitsysteem	Type 2
Montagevoorschriften	Wandmontage

Functies

Functie toegangscontrole	ja
Met lastmanagement	ja

Connectiviteit

Aantal laadpunten	1
Aantal oplaadcontactdozen type 2	1

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50 Hz
Nominale stroom	32 A
Nominale spanning	230 V

Vermogen

Aansluitvermogen	8 kW
Vermogensverlies met kabel	7,4 kW

Energievoorziening

Aantal fases voor voeding	1 fase
---------------------------	--------

Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Materiaal van de behuizing	kunststof

Afmetingen

Diepte totaal	233 mm
Diepte geïnstalleerd product	233 mm
Hoogte geïnstalleerd product	480 mm
Breedte geïnstalleerd product	346 mm

Samenstelling

Soort verbinding	nee
Aantal huishoudelijke contactdozen	1
Met communicatie-interface	nee
Met installatie-automaat	nee
Meter type	ja

Normen

Europese richtlijn RoHs	in overeenstemming
-------------------------	--------------------

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK10