



BA6, bedradingskanaal + deksel 20x25mm, grijs

BA62002507030B

Design

Flexibel nee

Uitvoering

Uitvoering van zijwand sleuf

Stroom

Kruipstroomvast ja

Deksel, Deur

Uitvoering deksel los

Materiaal

RAL kleur RAL 7030 - steengrijs
Kleur grijs
Bestandsdeel PVC
Materiaalgroep kunststof
Oppervlaktebehandeling onbehandeld

Afmetingen

Lengte in mm 2000 mm
Kanaalhoogte 21 mm
Kanaalbreedte 32 mm
Sleufbreedte 4 mm
Steekbreedte 6 mm

Montage

Montagewijze bodemstanzingen

Kabel

Capaciteit draden bij H07Y-U/R/K 1,5 mm² 11
Capaciteit draden bij H07Y-U/R/K 2,5 mm² 8
Capaciteit draden bij H07Y-U/R/K 1 mm² 16
Inwendige dwarsdoorsnede 512 mm²

Normen

Europese richtlijn RoHs	vrijwillige overeenstemming
UL 94 classificatie	V0

Veiligheid

Halogeenvrij	nee
Classificatie brandwerendheid	M1

Temperatuur

Omgevingstemperatuur	-5 65 °C
----------------------	----------