



WCD RA met tekstv. steek, berker K.1/K.5, aluminium

47397003

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Materiaal

RAL kleur	RAL 9006 - alulook
Serie-kleur	aluminium
Kleur	aluminium-look
Kleur	aluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met steekklemmen	

Toepassing

- met tekstveld

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
---	----

- zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Identificatie

Hoofddesignreeks	BERKER K.5
------------------	------------

Instructies

- Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.
