



WCD RA met tekstv. steek, berker K.1/K.5, rood

47397015

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Materiaal

RAL kleur	RAL 3003 - robijnrood
Speciale kleur design-lijn	rood
Kleur	rood
Kleur	rood
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	glanzend

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met steekklemmen	

Toepassing

- met tekstveld

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
---	----

- zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Identificatie

Hoofddesignreeks	BERKER K.1
------------------	------------

Instructies

- Eenheid voorzien van kleurcodering.

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook.
