



## WCD penaarde met led-oriëntatieverlichting, R.1/R.3, polarwit glanzend

6765102089

### Design

Montagevoorschriften	inbouw
- 2-polig + aarde	

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

### Vermogen

Opgenomen vermogen	0,25 W/0,35 VA
--------------------	----------------

### Deksel, Deur

- Centraalplaat
-----------------

### Sensor

- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit
---

### Materiaal

RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Serie-kleur	polarwit
Kleur	zwart
Kleur	polarwit
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	glanzend

### Lichtbesturing

Lichtsterkte (wit)	0,2 cd
Uitschakelhelderheid	~ 4 lx
Inschakelhelderheid	~ 2 lx

#### Besturing van LED-verlichting

---

- lange levensduur
  - verlichtingskleur: wit
- 

#### Montage

---

- met spreidklemmen
- 

#### Aansluiting

---

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Aderdoorsnede (massief) | max. 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Verbindingsklemmen      | conform IEC 60884-1      |
- met schroefliftklemmen
- 

#### Kabel

---

- doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
- 

#### Samenstelling

---

- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
- 

#### Toepassing

---

- verhoogde aanraakbeveiliging
  - Schroefliftklemmen
- 

#### Veiligheid

---

- verhoogde aanraakbeveiliging
- 

#### Identificatie

---

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Hoofddesignreeks | Serie R.classic |
|------------------|-----------------|
- 

#### Instructies

---

- Let op:  
Artikel met speciale led-inbouweenheid.  
Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdooseenheden.
-