



WCD penaaarde met led-oriëntatieverlichting, R.1/R.3, zwart glanzend

6765102045

#### Design

Montagevoorschriften	inbouw
- 2-polig + aarde	

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

#### Vermogen

Opgenomen vermogen	0,25 W/0,35 VA
--------------------	----------------

#### Deksel, Deur

- Centraalplaat

#### Sensor

- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit

#### Materiaal

RAL kleur	RAL 9005 - gitzwart
Serie-kleur	zwart
Kleur	zwart
Kleur	zwart
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	glanzend

#### Lichtbesturing

Lichtsterkte (wit)	0,2 cd
Uitschakelhelderheid	~ 4 lx
Inschakelhelderheid	~ 2 lx

#### Besturing van LED-verlichting

---

- lange levensduur
  - verlichtingskleur: wit
- 

#### Montage

---

- met spreidklemmen
- 

#### Aansluiting

---

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Aderdoorsnede (massief) | max. 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Verbindingsklemmen      | conform IEC 60884-1      |
- met schroefliftklemmen
- 

#### Kabel

---

- doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
- 

#### Samenstelling

---

- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
- 

#### Toepassing

---

- verhoogde aanraakbeveiliging
  - Schroefliftklemmen
- 

#### Veiligheid

---

- verhoogde aanraakbeveiliging
- 

#### Identificatie

---

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Hoofddesignreeks | Serie R.classic |
|------------------|-----------------|
- 

#### Instructies

---

- Let op:  
Artikel met speciale led-inbouweenheid.  
Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdooseenheden.
-