



WCD RA met klapd. KB (voor IP44), berker K.1/K.5, antraciet

47517206

Design

Type	conform DIN 49440
------	-------------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

Deksel, Deur

- met zelfsluitend klapdeksel
- Centraalplaat

Materiaal

RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Serie-kleur	antraciet
Kleur	antraciet grijs
Kleur	antraciet
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1

- met steekklemmen

Toepassing

- verhoogde aanraakbeveiliging

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP44
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform IEC 60884-1
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform VDE 0620-1
- verhoogde aanraakbeveiliging	

Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte inbouw
Hoofddesignreeks	BERKER K.1
Secundaire design-lijn(en)	Berker K.1