



WCD RA met klapd. KB (voor IP44), berker K.1/K.5,  
edelstaal

47517204

**Design**

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

**Deksel, Deur**

- met zelfsluitend klapdeksel
- Centraalplaat

**Materiaal**

RAL kleur	RAL 9022 - parelmoer lichtgrijs
Serie-kleur	Edelstaal
Kleur	roestvrij edelstaal-look
Kleur	edelstaal
Oppervlaktebehandeling	metaal mat
Bestandsdeel	edelstaal
Oppervlak	mat

**Montage**

- met spreidklemmen

**Aansluiting**

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1

- met steekklemmen

**Toepassing**

- verhoogde aanraakbeveiliging

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Mechanische bescherming slagvastheid IK	07
- met verhoogde aanraakbeveiliging conform VDE 0620 deel 1	

#### Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte inbouw
Hoofddesignreeks	BERKER K.5