



WCD RA met klapd. KB, 45° draaib. berker K.1/K.5,  
aluminium

47477103

**Design**

Type conform DIN 49440

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nom. spanning 250 V  
Nominale stroom 16 A  
Nominale spanning 250 V AC

**Deksel, Deur**

- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
- Centraalplaat

**Materiaal**

RAL kleur RAL 9006 - alulook  
Serie-kleur aluminium  
Kleur aluminium-look  
Kleur aluminium  
Oppervlaktebehandeling aluminium geëloxeerd  
Bestandsdeel aluminium  
Oppervlak mat

**Montage**

- inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
- met spreidklemmen

**Aansluiting**

Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1  
Verbindingsklemmen conform VDE 0620-1  
- met steekklemmen

**Toepassing**

- verhoogde aanraakbeveiliging
- In 45°-stappen variabele inbouwpositie

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Mechanische bescherming slagvastheid IK	07
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform IEC 60884-1
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform VDE 0620-1
- verhoogde aanraakbeveiliging	

#### Identificatie

Hoofddesignreeks	BERKER K.5
Secundaire design-lijn(en)	Berker K.5

#### Instructies

- Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.