



WCD RA, verh.aanraakv., kd, tekstv., 45° dr.b. berker K.5, aluminium

47487103

#### Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

#### Deksel, Deur

- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
- Centraalplaat

#### Materiaal

RAL kleur	RAL 9006 - alulook
Serie-kleur	aluminium
Kleur	aluminium-look
Kleur	aluminium
Oppervlaktebehandeling	aluminium geëloxeerd
Bestandsdeel	aluminium
Oppervlak	mat

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

#### Montage

- inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
- met spreidklemmen

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met steekklemmen	

#### **Toepassing**

---

- Tekstveld
  - verhoogde aanraakbeveiliging
  - In 45°-stappen variabele inbouwpositie
- 

#### **Veiligheid**

---

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Mechanische bescherming slagvastheid IK	07
- verhoogde aanraakbeveiliging	

---

#### **Identificatie**

---

Hoofddesignreeks	BERKER K.5
------------------	------------

---

#### **Instructies**

---

- Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-strook. Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.
-