



Wip met tekstv. lens en belsymp. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

16286074

Bedienen en signaleren

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
- voor wissel-/kruisschakelaar
- voor wipimpulsdrukker

Materiaal

| | |
|------------------------|--------------------|
| RAL kleur | RAL 9006 - alulook |
| Serie-kleur | aluminium |
| Kleur | aluminium-look |
| Kleur | aluminium |
| Oppervlaktebehandeling | gelakt |
| Bestandsdeel | duroplast |
| Oppervlak | zijde |

Montage

- Klembevestiging

Samenstelling

- voor verlichting en controleschakeling

Toepassing

- met tekstveld
- Lens

Identificatie

| | |
|----------------------------|--|
| Toepassing | Lichtbesturing, Installatie vochtige ruimte inbouw, KNX - bedieningssystemen |
| Secundaire design-lijn(en) | Berker Q.1, Berker Q.3 |

Instructies

- Voor opschrift met naam, opmerking enz.

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook.

- Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.
