



## Hotelkaart-relaisschak. berker K.1, antraciet

16417116

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	230 V
Nominale spanning	230 V AC

### Stroom

inductieve last bij $\cos \varphi = 0,6$	max. 6 A
Schakelstroom	10 A /230 V AC1

### Vermogen

Opgenomen vermogen	< 0,2 W
Conventionele trafo's	1500 VA
Elektronische trafo's	1500 W

### Materiaal

RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Serie-kleur	antraciet
Kleur	antraciet grijs
Kleur	antraciet
Bestandsdeel	kunststof/metaal
Oppervlak	mat

### Afmetingen

Diepte	58,6 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Breedte	71 mm
Kaartdikte	0,8 - 1,2 mm
Kaartbreedte	max. 55 mm

### Besturing van TL-lampen

Compacte tl-lampen	500 W
TL lampen in duoschakeling	1500 W

#### Besturing van LED-verlichting

- verlicht met blauwe LED als de Hotelcard niet ingestoken is

#### Besturing van gloeilampen

Gloeï- en halogeenlampen 230 V 1500 W

#### Montage

- met spreidklemmen

#### Aansluiting

Schroefklemmen (max.) 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

- met schroefliftklemmen

#### Instellingen

Nalooptijd trapsgewijs instelbaar 0, 15, 30, 60 s

- met potentiometer voor trapsgewijze instelling van de nalooptijd

#### Samenstelling

- voor verlichting  
- met potentiaalvrij contact

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 50 °C

Opslag-/transporttemperatuur -25 70 °C opslag > 45°C verkort de levensduur)

#### Identificatie

Toepassing Lichtbesturing

Hoofddesignreeks BERKER K.1