



VGA-cont.ds. schroefaansluiting, berker S.1/B.3/B.7,
alulook

3315411404

Design

Oppervlaktafwerking met schroefliftklemmen

Connectiviteit

- met 15-polige D-subminiatur bus (front)
- S-VGA compatibel

Frequentie

Frequentiebereik video max. 160 MHz

Beeldscherm

Resolutie max. 1280 x 1024 px

Materiaal

| | |
|------------------------|--------------------|
| RAL kleur | RAL 9006 - alulook |
| Serie-kleur | aluminium |
| Kleur | aluminium |
| Oppervlaktebehandeling | gelakt |
| Bestandsdeel | kunststof/metaal |
| Oppervlak | mat |

Montage

- zonder spreidklemmen
- voor schroefbevestiging

Aansluiting

Aderdoorsnede max. 1,5 mm²
- met schroefliftklemmen voor aansluiting op 15-aderige VGA-kabel

Samenstelling

- met draagring

Toepassing

- met schroefliftklemmen

Identificatie

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Toepassing | Communicatietechniek |
| Secundaire design-lijn(en) | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 |

Instructies

- Bijzonder geschikt voor verbinding van bijv. (pc) monitoren en notebooks met weergave-apparaten zoals bijv. beamers.
 - Houd de instructies van de kabel- en apparaatleveranciers aan voor wat betreft de maximale VGA-kabellengte en toegestane buigradius.
 - Firma Fränkische: "Multimedia-Rohr" voor installatie van voormonteerde aansluitkabel, art.nr. 294.10.092
 - Installatie-advies:
Firma Kaiser: "Elektronicadoos" voor het aanhouden van de toegelaten buigradii, art.nr 1068-02 of 9062-74
-