



Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker
S.1/B.3/B.7, alulook

20341404

Funcities

- met aan-/uit-schakelaar en 2 leds

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	230 V
Nominale spanning	230 V AC

Stroom

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Materiaal

Serie-kleur	aluminium
Kleur	aluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt

Besturing van LED-verlichting

- met led voor verwarmen en led voor nachtverlaging

Montage

- zonder spreidklemmen

Aansluiting

Sensorleidinglengte	4 m
---------------------	-----

- met individuele aansluiting voor nachtverlaging
- met steekklemmen

Instellingen

Instelbereik bodemtemperatuur	10 50 °C
Instelbereik kamertemperatuur	5 30 °C

Samenstelling

Nachtverlaging	~ 5 K
Schakeltemperatuurverschil	~ 1 K

- regelknop met temperatuurbegrenzing
- bijv. voor stelaandrijvingen stroomloos gesloten

Toepassing

- met wipschakelaar
- externe temperatuursensor

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse	I (1%)
--------------------------	--------

- met thermische terugkoppeling

Identificatie

Toepassing	Klimaatregeling
Secundaire design-lijn(en)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7